

Ståldörr / Loftgångsdörr HD310-1

Lägenhetsdörr för användning i loftgångar.



DÖRRBLAD

Dörrbladet är 88 mm och har tjock fasad överfals.
Material: 1 mm stålplåt och isolering av mineralull.

KARM

Karm A: foderbildande på gångjärnssidan, inkl. väggomfattning till anslagssidan.
Karm B: foderbildande på gångjärnssidan.
Karm C: ej foderbildande.
Karm D: foderbildande på anslagssidan.
Material: 1,5 mm stålplåt och isolering av mineralull.
Montering: Montage och fixering av karm med hjälp av justerbara karmhylsor som är monterade på fabrik.
Montagesats med skruv levereras mot beställning.

TRÖSKEL

Fasad eller rak ektröskel. Ektrösklar är som standard monterade på en rostfri tröskelplatta.
Tillval är fasad eller rak anslagströskel av rostfri plåt.

YTBEHANDLING

Dörrblad och karm pulvermålas som standard i RAL 9010 eller RAL 7035, glans 30. Målning i andra RAL- eller NCS-kulörer är tillval. Dörrblad kan även tillverkas av utomhusbeständig laminatplåt.

LÅS & BESLAG

Låskista enligt Skandinavisk standard.
Som standard ingår fabriksmonterad dörrkik och mekanisk ringklocka.

TILLVAL

Dörrbroms, extralås, urtag för nyckeltub, spegelprofilering, karmöverföring etc.

KLASSNINGAR

Våra dörrar går att få med olika klassningar och egenskaper. Dörrens storlek, beslagning och tillval kan påverka klassningarna.
Ytterdörrar är CE-märkta enligt EN 14351-1.

Finns tillgänglig med olika klasser:

Behövs kombinationer? Kontakta oss för konsultation



INBROTTSKLASS



LJUDREDUKTION



KORROSIVITETSKLASS



U-VÄRDE




HELLBERGS

Hellbergs Door Company AB | +46 (0) 530-400 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se


Version 25-17 | Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar




KARMALTERNATIV




Karm A




Karm B




Karm C



Karm D



Karm B
med anpassat karmdjup



Karm C
med anpassat karmdjup


TRÖSKELALTERNATIV




Fasad ektröskel
H = 19 mm



Rak ektröskel
H = 19 mm



Fasad anslagströskel
H = 20 mm



Rak anslagströskel
H = 20 mm

Karm C och fasad ektröskel är standard på våra loftgångsdörrar.



HELLBERGS

Hellbergs Door Company AB | +46 (0) 530-400 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Version 25-17 | Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar