

Stållucka HD100-serien

Innerlucka finns som enkellucka HD100-1 och parlucka HD100-2.

Ytterlucka finns som enkellucka HD110-1 och parlucka HD110-2.



DÖRRBLAD

Dörrbladet är 54 mm och har tunn överfals.

Material: 1 mm stålplåt och isolering av mineralull.

KARM

Karm A: foderbildande på gångjärnssidan, inkl. väggomfattning till anslagssidan.

Karm B: foderbildande på gångjärnssidan.

Karm C: ej foderbildande.

Karm D: foderbildande på anslagssidan.

Material: 1,5 mm stålplåt och isolering av mineralull.

Montering: Montage och fixering av karm med hjälp av justerbara karmhylsor som är monterade på fabrik. Montagesats med skruv levereras mot beställning.

TRÖSKEL

Tröskel lika karm.

YTBEHANDLING

Dörrblad och karm pulvermålas som standard i vår baskulör RAL 7035, glans 30.

Målning i andra RAL- eller NCS-kulörer är tillval.

LÅS

Låskista enligt Skandinavisk standard.

Passivt dörrblad på pardörr regleras med utanpåliggande spanjolett eller infällda kantreglar.

TILLVAL

Brytskydd, extralås, elslutbleck, motorlås, mikrolås, rödragning, karmöverföring, magnetkontakt, dörrstängare, nödutrymningsbeslag, panikreglar, ventilationsgaller etc

KLASSNINGAR

Våra dörrar går att få med olika klassningar och egenskaper. Dörrens storlek, beslagning och tillval kan påverka klassningarna.

Ytterdörrar är CE-märkta enligt EN 14351-1.

Finns tillgänglig med olika klasser:

Behövs kombinationer? Kontakta oss för konsultation



BRANDKLASS



RÖKGASKLASS



INBROTTSKLASS



LJUDREDUKTION



KORROSIVITETSKLASS




HELLBERGS

Hellbergs Door Company AB | +46 (0) 530-400 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se


Version 25-25 | Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar




KARMALTERNATIV




Karm A




Karm B




Karm C



Karm D



Karm B
med anpassat karmdjup



Karm C
med anpassat karmdjup

Dörrbladet har överfals runt om.



HELLBERGS

Hellbergs Door Company AB | +46 (0) 530-400 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Version 25-25 | Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar