

# Rostfri - Enkellucka

Finns tillgänglig med olika klasser:

Behövs kombinationer? Kontakta oss för konsultation



BRANDKLASS



RÖKGASKLASS



INBROTTSKLASS



LJUDREDUKTION



KORROSIVITETSKLASS



## DÖRRBLAD

Dörrbladet är 54 mm tjockt och överfalsat.  
Material: 1 mm rostfri plåt och isolering av mineralull.

## KARM

Karm A: foderbildande på gångjärnssidan, inkl. väggomfattning till anslagssidan.  
Karm B: foderbildande på gångjärnssidan.  
Karm C: ej foderbildande.  
Karm D: foderbildande på anslagssidan.  
Material: 1,5 mm rostfri plåt och isolering av mineralull.  
Montering: Montage och fixering av karm med hjälp av justerbara karmhylsor monterade på fabrik. Montagesats med skruv levereras mot beställning.

## TRÖSKEL

Tröskel lika karm.

## YTBEHANDLING

Slipad 180/220 och omålad som standard. Dörrblad och karm kan pulvermålas i RAL- eller NCS-kulör, glans 30.

## LÅS

Låskista enligt Skandinavisk standard.  
A=54 mm, B=27 mm.


## TILLVAL

Glasuretag, brytskydd, sparkplåt, extralås, elslutbleck, motorlås, mikrolås, rödrugning, karmöverföring, magnetkontakt, dörrstängare, nödutrymningsbeslag, panikreglar, ventilationsgaller, sidopartier, överpartier etc.


## KLASSNINGAR

Våra dörrar går att få med olika klassningar och egenskaper. Dörrrens storlek, beslagning och tillval kan påverka klassningarna.

## KARMALTERNATIV




Karm A




Karm B




Karm C



Karm D



Karm B utan  
foderkant



Karm C med  
anpassat djup



# HELLBERGS

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB | +46 (0) 530-400 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Version 22-06 | Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar