

Rostfri - Parlucka

Finns tillgänglig med olika klasser:

Behövs kombinationer? Kontakta oss för konsultation



BRANDKLASS



RÖKGASKLASS



INBROTTSKLASS




LJUDREDUKTION



KORROSIVITETSKLASS




KARMALTERNATIV




Karm A




Karm B



Karm C



Karm D



Karm B utan
foderkant



Karm C med
anpassat djup

DÖRRBLAD

Dörrbladet är 54 mm tjockt och överfalsat.
Material: 1 mm rostfri plåt och isolering av mineralull.

KARM

Karm A: foderbildande på gångjärnssidan, inkl. väggomfattning till anslagssidan.
Karm B: foderbildande på gångjärnssidan.
Karm C: ej foderbildande.
Karm D: foderbildande på anslagssidan.
Material: 1,5 mm rostfri plåt och isolering av mineralull.
Montering: Montage och fixering av karm med hjälp av justerbara karmhylsor monterade på fabrik. Montagesats med skruv levereras mot beställning.

TRÖSKEL

Tröskel lika karm.

YTBEHANDLING

Slipad 180/220 och omålad som standard. Dörrblad och karm kan pulvermålas i RAL- eller NCS-kulör, glans 30.

LÅS

Låskista enligt Skandinavisk standard.
A=54 mm, B=27 mm.
Passivt dörrblad reglas med utanpåliggande spanjolett eller infällda kantreglar.

TILLVAL

Glasurtag, brytskydd, sparkplåt, extralås, elslutbleck, motorlås, mikrolås, rödrugning, karmöverföring, magnetkontakt, dörrstängare, nödutrymningsbeslag, panikreglar, ventilationsgaller, sidopartier, överpartier etc.

KLASSNINGAR

Våra dörrar går att få med olika klassningar och egenskaper. Dörrrens storlek, beslagning och tillval kan påverka klassningarna.



Hellbergs Dörrar i Mellerud AB | +46 (0) 530-400 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Version 22-06 | Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar