

Ståldörr / Loftgångsdörr

Loftgångsdörr HD210-1 för utomhusbruk i loftgångar.



DÖRRBLAD

Dörrbladet är 59 mm och har tjock överfals.
Material: 1 mm stålplåt och isolering av mineralull.

KARM

Karm A: foderbildande på gångjärnssidan, inkl. väggomfattning till anslagssidan.
Karm B: foderbildande på gångjärnssidan.
Karm C: ej foderbildande.
Karm D: foderbildande på anslagssidan.
Material: 1,5 mm stålplåt och isolering av mineralull.
Montering: Montage och fixering av karm med hjälp av justerbara karmhylsor som är monterade på fabrik.
Montagesats med skruv levereras mot beställning.

TRÖSKEL

Fasad eller rak ektröskel. Ektrösklar är som standard monterade på en rostfri tröskelplatta.

YTBEHANDLING

Dörrblad och karm pulvermålas som standard i RAL 9010. Dörrblad kan tillverkas av utomhusbeständig laminatplåt. Målning i andra RAL- eller NCS-kulörer är tillval.

LÅS & BESLAG

Låskista enligt Skandinavisk standard.
Som standard ingår fabriksmonterad dörrkik och mekanisk ringklocka.

TILLVAL

Dörrbroms, extralås, urtag för nyckeltub, spegelprofilering, karmöverföring etc.

KLASSNINGAR

Våra dörrar går att få med olika klassningar och egenskaper. Dörrens storlek, beslagning och tillval kan påverka klassningarna.
Ytterdörrar är CE-märkta enligt EN 14351-1 samt EN 16034 om brandklassning krävs.

Finns tillgänglig med olika klasser:

Behövs kombinationer? Kontakta oss för konsultation



BRANDKLASS



RÖKGASKLASS



INBROTTSKLASS



LJUDREDUKTION



KORROSIVITETSKLASS




HELLBERGS

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB | +46 (0) 530-400 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se


Version 24-04 | Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar




KARMALTERNATIV




Karm A




Karm B




Karm C



Karm D



Karm B
med anpassat karmdjup



Karm C
med anpassat karmdjup

TRÖSKELALTERNATIV



Fasad ektröskel
H = 22 mm



Rak ektröskel
H = 22 mm

Karm C och fasad ektröskel är standard på våra loftgångsdörrar

