

Dörrguiden



HELLBERGS
STÅLDÖRRAR FÖR GENERATIONER



HELLBERGS

STÅLDÖRRAR FÖR GENERATIONER

En välstrukturerad organisation, moderna lokaler och högpresterande maskiner är grundläggande för att kunna tillverka hållbara produkter. I vår fabrik i dalsländska Mellerud har vi tillverkat ståldörrar i över sjuttio år. På Hellbergs förenas modern teknik med erfarenhet och hantverkskänsla ända ut i fingertopparna.

Från första kontakten med Hellbergs till färdig leverans präglas vår verksamhet av att erbjuda bra service och kundanpassade lösningar. När du kontaktar oss ligger fokus på att förstå och tillgodose dina specifika behov. Vårt säljteam är därför djupt kunnigt om våra produkter och deras specifikationer, vilket säkerställer att vi kan erbjuda den bästa möjliga servicen till dig som kund.

Som företag sträcker vi oss bortom traditionell dörrtillverkning. Vår verksamhet och de produkter vi utvecklar har en direkt påverkan på vår omgivning. Därför är det vårt mål att varje dörr vi skapar ska ha minimal miljöpåverkan och designas för att vara hållbar över lång tid.

Att köpa från Hellbergs innebär att stödja lokal produktion och svenskt hantverk. Väljer du våra dörrar, väljer du en hållbar och säker lösning som du kan lita på.



Hos Hellbergs är vår ambition att tillverka produkter som kombinerar kvalitet med flexibilitet, som är effektiva och miljövänliga att producera och som är designade för att erbjuda skydd och säkerhet genom flera generationer. Vårt varumärkeslöfte är en röd tråd genom hela vår tillverkningsprocess – från idé till färdig produkt.

På Hellbergs bygger vi ståldörrar för generationer.



Viktiga val

Användningsområde och klassningskrav styr vilken dörr du väljer och Hellbergs hjälper dig gärna att hitta rätt alternativ. Ibland kräver omständigheterna något extra, då kommer vårt breda sortiment av tillval väl till pass.

1 Dörrkategori



Innerdörr



Ytterdörr



Tamburdörr



Loftgångsdörr

2 Dörrtyp & storlek




Enkeldörr



Pardörr




Enkellucka



Parlucka

3 Materialval



Standard stålplåt
Korrosivitetsklass
C2-C4



Rostfri 304
Korrosivitetsklass
C4



Syrafast rostfri 316L
Korrosivitetsklass
C5-I/C5-M



Laminatplåt
Foliebelagd plåt

4 Klassning



BRAND
30 min, 60 min
90 min, 120 min



RÖK
 S_a , S_{200}



INBROTT
RC2, RC3
RC4, RC5



LJUDREDUKTION
Rw 33 - 48 db




KORROSIVITET
C2, C3, C4,
C5-I, C5-M



U-VÄRDE

5 Tillval



Karmar & trösklar



Glasurtag



Kulör & laminat



Spegelprofilering



Över & sidopartier



Passagekontroll




Ventilationsgaller



Sparkskydd



Brytskydd



Panikutrymning
& nödöppnare

Våra dörrmodeller förklarar

HD210-1

Hellbergs Door Company

10 står för ytterdörr
(00 står för innerdörr)

100-talet
står för dörrserien

-1 står för enkeldörr
(- 2 står för pardörr)

Hellbergs erbjuder i dagsläget fyra dörrserier, alla utvecklade med specifika krav på funktionalitet och design. Varje dörrserie har flera möjligheter att bli utformade efter kunspecifika behov. De fem segment vi främst arbetar inom är infrastruktur, bostäder, offentliga miljöer, samhällsskydd och industri.

Infrastruktur


Bostad

Offentlig
miljö

Samhällsskydd

Industri

HD100-serien



HD100-serien är Hellbergs klassiska ståldörr. Den är anpassad för miljöer både inomhus och utomhus. Som dörr fungerar HD100-serien optimalt för områden så som industri, infrastruktur och offentliga miljöer. Dörrserien är flexibel i utformning och kan tillverkas som enkeldörr, pardörr eller lucka.



rtiment

HD200-serien





HD200-serien är en modern dörr utvecklad för miljöer både inomhus och utomhus. HD200 fungerar optimalt för områden så som offentliga miljöer, bostäder, infrastruktur och industri. Dörrserien finns att beställa som enkeldörr i flera olika storlekar.

HD300-serien



HD300-serien är vår senaste produktansering. Ståldörren är utvecklad för miljöer utomhus och fungerar optimalt för områden så som bostäder, offentliga miljöer och infrastruktur och industri där lågt U-värde är ett krav.


HD500-serien



HD500-serien är vår högsäkerhetsdörr, byggd för miljöer där hög säkerhet är ett krav. Tillsammans med den höga inbrottsklassen är dörren lättanvänd, smidig och erbjuder hög prestanda även vid frekvent användning.

Karmar


Våra stabila och lättmonterade stålkarmar tillverkas av 1,5 mm stålplåt och finns i flera grundutföranden med anpassningsmöjligheter. Karmarna bultas fast i väggen med hjälp av justerbara karmhyslor som förmonteras i fabriken innan leverans. Upptäck fler av våra karmar på vår hemsida.



Trösklar

Trösklar levereras som standard med en fasad anslagströskel av stålplåt. Tillval är rak anslagströskel eller tröskelplatta. Trösklar erbjuds även i rostfri plåt. Flera av våra dörrar kan även levereras utan tröskel.

Lägenhetsdörrar levereras som standard med fasad eller rak ektröskel på rostfri tröskelplatta.



Tätningströsklar

Tätningströskeln fälls upp i profilen när dörren är öppen. Då dörren stängs sänks gummiprofilen genom att mekanismen påverkas av stängningstrycket mot karmen. Tätningströskel kan användas mot slät tröskelplatta och direkt mot golv.

Infälld tröskel



Utanpåliggande tröskel



Släplist

Släplister används exempelvis i lokaler där kraven på täthet är hög. Med tre utföranden täcker vi nästintill alla behov för dammreducering och förbättrad täthet.

Borstlist - BL13

Kan användas mot slät tröskelplatta eller mot golv.




Släplist - SL15

Kan användas mot slät tröskelplatta eller mot golv.



Släplist - SLU


Ska användas mot slät tröskelplatta.




Sparkskydd

Med ett starkt och funktionellt sparkskydd motverkas slitage och stötar från exempelvis skor på dörren. Sparkskyddet förlänger dörrens livslängd och gör den lättare att hålla ren och snygg.


Rostfri plåt



Aluminiumplåt (Fivebar)



Svart gummi (ribbat)



Glasurtag

Våra dörrar kan levereras med glasurtag i olika storlekar och utföranden, anpassade efter både funktionskrav och dörrens klassning. Dörrarna levereras färdigglasade direkt från fabrik. Glaslisten tillverkas som standard i rostfri, omålad plåt, men finns även tillgänglig som tillval i målad version.




Brytskydd

Brytskydd försvårar för angriparen och ger samtidigt ett avskräckande intryck. Ståldörrar med brytskydd är vanliga i t.ex källare, teknikrum och förrådsutrymmen.

Brytskydd tillgängliga på enkeldörrar i HD100-, HD200- och HD300-serien

Exempel nedan visar karm B på HD100-serien.



Passagekontroll

Smart passagekontroll säkerställer att endast behöriga personer får tillträde till lokalen och att obehöriga hålls utanför.

Genom elektroniska lås kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar som möter fastighetens specifika tillgänglighetskrav.

Våra dörrar är kompatibla med flera olika fabrikat på marknaden.

Magnetkontakt



Infällda magnetkontakter används för att indikera stängd/öppen dörr. Max 3 per dörrblad.

Eltryckslås



Ett elektromekaniskt lås för högfrekventa dörrar med höga krav på driftsäkerhet. Används ofta vid krav på snabb låsning.

Elslutbleck



Kombineras med mekaniska dörrlås. Monteras i karmen och väljs med utgångspunkt från dörrrens klassningskrav.

Eltryckslås för dörrautomatik



Eltryckslås med automatikkolv. Anpassad för att fungera ihop med dörrautomatik.

Motorlås



Alternativet för låsmiljöer med mycket höga säkerhetskrav. Låsning och upplåsning utförs av en motor ansluten till en styrenhet.

Nöd- och panikutrymning


Hellbergs erbjuder flera lösningar för utrymning. Valet av utrymning baseras på kraven på dörren. Nödutrymning regleras inom ramen för tre olika standarder.

Vred och trycke: Upp till 50 personer.



Funktionskrav BBR 5:335

Nödutrymningsbeslag: 51-1000 personer.



Standard SS EN-179

Panikregel: Över 1000 personer.



Standard SS EN -1125

Nödöppnare: Teknikutrymnen, ställverk och industriellt bruk.




Standard SS-3523


Kulörer

Vi använder glans 30 som standard och kan pulvermåla i nästan alla RAL- eller NCS-kulörer. Hellbergs erbjuder även möjligheten att måla insida och utsida i olika färger på din dörr.

STANDARD RAL




**RAL 7035
BASKULÖR**



RAL 1017



RAL 3003



RAL 3014




RAL 3020



RAL 5009



RAL 5010



RAL 5024



RAL 6011



RAL 7012



RAL 7016



RAL 7021




RAL 7022



RAL 7024




RAL 7031



RAL 7033




RAL 7037




RAL 7040



RAL 8017




RAL 9002



RAL 9003




RAL 9005



RAL 9006




RAL 9007




RAL 9010


STANDARD NCS




NCS S 0500-N




NCS S 0502-Y




NCS S 1502-Y



NCS S 2500-N



NCS S 3502-B



NCS S 4500-N



NCS S 6502-B



NCS S 8000-N



NCS S 9000-N

Laminatplåtar

Dörrblad kan tillverkas av foliebelagd laminatplåt. Strukturen ger liv åt dörren och används med fördel på lägenhetsdörrar och hotelldörrar.

LAMINATGRUPP 1



1065
Ljus ek



1217
Modern ek



1520
Rustik ek



1061
Mörk ek



1030
Liggande ljus ek



1412
Svart ek



1535
Grå ek




1067
Mahogny




1216
Teak



1227
Körsbär




1072
Närmast
NCS S 0502-Y



1306
Närmast
NCS S 0500-N

LAMINATGRUPP 2



4125
Närmast
NCS S 2500-N



4112
Närmast
NCS S 4500-N



4015
Närmast
NCS S 6502-B




4412
Närmast
NCS S 8000-N



4111
Närmast
NCS S 9000-N

Även för utomhusbruk





HELLBERGS
Hellbergs Door Company AB
info@hellbergs.se | www.hellbergs.se