

Brandlucka av rostfritt stål

MODELL: HI-BL (RF)

BRANDKLASS: EI-30 / EI-60

LJUDREDUKTION: Rw 38 dB, Rw 43 dB (tillval)

RÖKGASKLASS: Sa (tillval)

CE-MÄRKT: enligt SS-EN 14351-1

DÖRRBLAD

Dörrbladet är 54 mm tjockt och överfalsat.

Material: 1 mm rostfri plåt 304 / 316L och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Omålad som standard.

Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS).

KARM

Karm A: foderbildande på gångjärnssidan, inkl. väggomfattning till anslagssidan.

Karm B: foderbildande på gångjärnssidan.

Karm C: ej foderbildande.

Material: 1,5 mm rostfri plåt 304 / 316L och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Omålad som standard.

Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS).

Montering: Montage och fixering av karm med hjälp av justerbara karmhylsor monterade på fabrik.

Montagesats med skruv levereras mot beställning.

TRÖSKEL

Tröskel lika karm.

STANDARDBESLAG

Låskista Assa 310.

A=54 mm, B=27 mm.

EXEMPEL PÅ TILLVAL

Brytskydd, elslutbleck, motorlås, mikrolås, rödrugning, karmöverföring, magnetkontakt, dörrstängare, ventilationsgaller (ej klassning), trycke, cylinderbehör, nödutrymningsbeslag etc.


KORROSIVITETSKLASS

Vid rostfri plåt 304 (SS 2333) uppnås motsvarande klass C4 enligt SS-EN 12944-2.


Vid syrafast rostfri plåt 316L uppnås motsvarande klass C5 enligt SS-EN 12944-2.




KARMALTERNATIV



Karm A



Karm B



Karm C



HELLBERGS

Säker dörrdesign för alla behov

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB +46 (0) 530-40000

info@hellbergs.se www.hellbergs.se