

Vattentät ståldörr

MODELL: MHWT5

VATTENTÄTHET: 0-30 mVp

DÖRRBLAD

Dörrbladet har hörn med radie som standard.
Material: 8 mm stålplåt med förstärkningar.
Ytbehandling: Sandblästrad SA 2.5 och grundmålad som standard. Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS).
Kan tillverkas av syrafast rostfri plåt 316. Levereras då omålad som standard.

KARM

För svetsning: Vinkelkarm 75x50x8 mm.
För bultning: Vinkelkarm 150x50x8mm med hål för bultning. Karm för bultning endast vid tryck mot gångjärnssida.
Ytbehandling: Sandblästrad SA 2.5 och grundmålad som standard. Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS).
Kan tillverkas av syrafast rostfri plåt 316. Levereras då omålad som standard.

TRÖSKEL

Tröskel lika karm.

STANDARDBESLAG

Stängningsvred länkade till centralt monterad ratt som kan manövreras från båda sidor av dörren. Antal vred varierar beroende på dörrens storlek samt vilka tryck dörren ska klara av.
Stängningsvred och ratt tillverkas av rostfritt stål som standard.
Två svetsgångjärn som standard.

EXEMPEL PÅ TILLVAL

Siktruta, förberedelse för hänglås, kulventil.

TRYCK

Tryck anges normalt som mVp (meter vattenpelare).
Vilken sida av dörren som trycket kommer mot påverkar konstruktionen och antal stängningsvred.

TANKTEST


Mot beställning kan dörren testas mot rätt tryck för att verifiera att dörren klarar kraven.

PARDÖRR


Vid låga tryck eller tryck mot gångjärnssida kan dörren utföras som pardörr med fast eller demonterbar mittstolpe.



KARMALTERNATIV



Karm för svetsning



Karm för bultning



HELLBERGS

Säker dörrdesign för alla behov

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB +46 (0) 530-40000
info@hellbergs.se www.hellbergs.se