

Pendeldörr av rostfritt stål

MODELL: HI-PD (RF)

DÖRRBLAD

Dörrbladet är 46 mm tjockt.

Material: 1 mm rostfri plåt 304 / 316L slipad 180/220 och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Omålad som standard.

Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS).

KARM

Karm P: ej foderbildande.

TRÖSKEL

Dörren levereras med slät tröskelplatta av rostfri plåt 304 som standard.

Går att få utan tröskel men med transportstag.

STANDARDBESLAG

Rostfria pendelgångjärn.

EXEMPEL PÅ TILLVAL

Glasurtag (se exempel nedan), låskista (Assa 411).


KORROSIVITETSKLASS

Vid rostfri plåt 304 (SS 2333) uppnås motsvarande klass C4 enligt SS-EN 12944-2.

Vid syrafast rostfri plåt 316L uppnås motsvarande klass C5 enligt SS-EN 12944-2.



KARMALTERNATIV



Karm P

TRÖSKELALTERNATIV



Tröskelplatta



Glasurtag: GU1
D=300 mm



Glasurtag: GU2
D=490 mm



Glasurtag: GU3
150x600 mm



Glasurtag: GU4
400x600 mm

Mått avser fritt ljusmått. Andra storlekar mot förfrågan. Dörrarna levereras glasade från fabrik. Som standard tillverkas glaslisten av rostfri slipad plåt och målas ej. Målad glaslist är tillval.



HELLBERGS

Säker dörrdesign för alla behov

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB +46 (0) 530-40000
info@hellbergs.se www.hellbergs.se