

# Pendeldörr av rostfritt stål

**MODELL:** HI-PDD (RF)

## DÖRRBLAD

Dörrbladet är 46 mm tjockt.  
Material: 1 mm rostfri plåt 304 / 316L slipad 180/220 och isolering av mineralull.  
Ytbehandling: Omålad som standard.  
Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS).

## KARM

Karm P: ej foderbildande.

## TRÖSKEL

Dörren levereras med slät tröskelplatta av rostfri plåt 304 som standard.  
Går att få utan tröskel men med transportstag.

## STANDARDBESLAG

Rostfria pendelgångjärn.

## EXEMPEL PÅ TILLVAL


Glasurtag (se exempel nedan), låskista (Assa 411).

## KORROSIVITETSKLASS

Vid rostfri plåt 304 (SS 2333) uppnås motsvarande klass C4 enligt SS-EN 12944-2.  
Vid syrafast rostfri plåt 316L uppnås motsvarande klass C5 enligt SS-EN 12944-2.




**KARMALTERNATIV**



Karm P

**TRÖSKELALTERNATIV**



Tröskelplatta



**Glasurtag:** GU1  
D=300 mm



**Glasurtag:** GU2  
D=490 mm



**Glasurtag:** GU3  
150x600 mm



**Glasurtag:** GU4  
400x600 mm

Mått avser fritt ljusmått. Andra storlekar mot förfrågan. Dörrarna levereras glasade från fabrik. Som standard tillverkas glaslisten av rostfri slipad plåt och målas ej. Målad glaslist är tillval.



**HELLBERGS**

Säker dörrdesign för alla behov

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB +46 (0) 530-40000  
info@hellbergs.se www.hellbergs.se