

Brandlucka för utomhusbruk

MODELL: HI-YL

BRANDKLASS: EI-30 / EI-60

LJUDREDUKTION: Rw 38 dB, Rw 43 dB (tillval)

RÖKGASKLASS: Sa, S200 (tillval)

CE-MÄRKT: enligt SS-EN 14351-1

DÖRRBLAD

Dörrbladet är 54 mm tjockt och överfalsat.

Material: 1 mm stålplåt och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Pulvermålad som standard med grundfärg eller någon av Hellbergs standardkulörer.

Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS).

KARM

Karm A: foderbildande på gångjärnssidan, inkl. väggomfattning till anslagssidan.

Karm B: foderbildande på gångjärnssidan.

Karm C: ej foderbildande.

Material: 1,5 mm stålplåt och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Pulvermålad som standard med grundfärg eller någon av Hellbergs standardkulörer.

Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS).

Montering: Montage och fixering av karm med hjälp av justerbara karmhylsor monterade på fabrik.

Montagesats med skruv levereras mot beställning.

TRÖSKEL

Tröskel lika karm.

STANDARDBESLAG

Låskista Assa 310.

A=54 mm, B=27 mm.

EXEMPEL PÅ TILLVAL


Brytskydd, elslutbleck, motorlås, rördragning, karmöverföring, magnetkontakt, dörrstängare, ventilationsgaller (ej klassning), mikrolås, tryck, cylinderbeslag, nödutrymningsbeslag etc.

KORROSIVITETSKLASS


Som standard levereras dörren med klass C2 och kan som tillval skyltas med klass C3 eller C4 enligt SS-EN 12944-2. För motsvarande klass C5 tillverkar vi dörrarna av syrafast rostfri plåt.




KARMALTERNATIV



Karm A



Karm B



Karm C



HELLBERGS

Säker dörrdesign för alla behov

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB +46 (0) 530-40000

info@hellbergs.se www.hellbergs.se